

Lindab **Indeklimaløsninger**

Produktoversigt – riste



Vi forenkler byggeriet

Hos Lindab er vi drevet af et stærkt ønske om hele tiden at skabe forbedringer og at forenkle byggeriet. Det gør vi ved at udvikle produkter og systemer, der er brugervenlige og energieffektive, kombineret med brancheførende viden, support, logistik og effektiv tilgængelighed.

Vi vil gerne forenkle alting – lige fra design, bestilling, levering, målopnåelse og installation til hele den måde, man handler med os på. Ved at forenkle i hvert eneste trin af byggeprocessen bidrager vi også til effektiv udnyttelse af energien.

A good thinking company

Good thinking er en filosofi, der er dybt forankret i os, og som vi bruger i forbindelse med alt, hvad vi foretager os. Vi tror fuldt og fast på, at good thinking skaber gode løsninger til de udfordringer, vi alle står overfor. Derfor er det vigtigt for os at tage ansvar for det, vi gør, og den måde, vi gør tingene på. Good thinking handler nemlig ikke kun om at gøre livet nemmere og mere behageligt for vores kunder og slutbrugere. Det er også et spørgsmål om hele tiden at tænke globalt. Det vil sige at være bevidste om, at vi her hos Lindab er med til at gøre verden til et bedre sted.

Riste fra Lindab passer til alle formål.

Indblæsning og udsugning via ventilationsriste bruges traditionelt i alle typer bygninger. Indblæsning placeres normalt i væggen tæt på loftet eller i gulvet i lange facader. Udsugning placeres normalt i loftet eller i væggen tæt på loftet. Indblæsningsluft tæt på gulvet eller i vinduesbænke bruges typisk langs med facader for at reducere fald i temperatur eller opvarmning på grund af solen, og det bruges ofte i kombination med loftsventiler. På samme måde bruges ventilationsriste også i stor stil som konvektionsriste for at skjule konvektorkanaler, vinduesbænke eller lignende åbninger, hvor ventilationsristene ikke har en luftteknisk funktion.

I Lindabs sortiment af ventilationsriste er der en rist til ethvert formål. Vi producerer riste i både aluminium og stål. Ristene kan monteres i gulvet, væggen, ydermuren, loftet og direkte i cirkulære og rektangulære luftkanaler. De fleste af Lindabs riste kan på anmodning tilpasses specifikke mål. Ventilationsristene udføres i særlige variationer, der tilpasses kundens behov og dermed passer til ethvert formål.



Produktoversigt – aluminiumsriste

Riste med justerbare lameller

AD

Tilluftsriste med enkelt- eller dobbeltjusterbare lameller.

Størrelse: 100 × 75 mm; 1500 × 1500 mm

Udførelse: Anodiseret aluminium; RAL 9010, glans 30; RAL 9003, glans 30; andre RAL-farver kan fås på anmodning.

Tilbehør: Spjæld med modsatgående lameller (DGA); monteringsramme (MFA); trykfordelingsboks (VBX, PBA)

Installation: Clips (C), synlige skruehuller (V), skjult skrue (H)



Riste med faste lameller

AL

Lineære riste med faste lameller med en hældning på 0 eller 15 grader og flere typer rammer kan anvendes i mange installationer.

Størrelse: 100 × 75 mm; 2000 × 600 mm; længder > 2000 mm. AL kan leveres i flere stykker som en lineær rist, der kan sættes sammen til ét langt stykke

Udførelse: Anodiseret aluminium; RAL 9010, glans 30; RAL 9003, glans 30; andre RAL-farver kan fås på anmodning.

Tilbehør: Spjæld med modsatgående lameller (DGA); monteringsramme (MFA); trykfordelingsboks (VBX, PBA)

Installation: Clips (C), synlige skruehuller (V), skjult skrue (H), ved nogle modeller beslag (F) og monteringsbro (B)

Valgmuligheder: ramme (25 mm, 20 mm, 9 mm, 6 mm); aftageligt gitter; Inspektionsslåger



Gitterriste

AE

Fraluftsriste med aluminiumnet med en hældning på 0 eller 45 grader.

Størrelse: 100 × 75 mm; 1500 × 1200 mm

Udførelse: Anodiseret aluminium; RAL 9010, glans 30; RAL 9003, glans 30; andre RAL-farver kan fås på anmodning.

Tilbehør: Spjæld med modsatgående lameller (DGA); monteringsramme (MFA); trykfordelingsboks (VBX, PBA)

Installation: Clips (C), synlige skruehuller (V), skjult skrue (H) kun til net med en hældning på 0 grader.



Udsugningsriste

AR


Fraluftsriste med faste lameller med en vinkel på 45 grader.

Størrelse: 100 × 75 mm; 1500 × 1200 mm

Udførelse: Anodiseret aluminium; RAL 9010, glans 30; RAL 9003, glans 30; andre RAL-farver kan fås på anmodning.

Tilbehør: Spjæld med modsatgående lameller (DGA); monteringsramme (MFA); trykfordelingsboks (VBX, PBA)

Installation: Clips (C), synlige skruehuller (V)



Gitterriste til loft

AEC

Fraluftsriste med aluminiumnet med en hældning på 0 eller 45 grader og en ramme uden flange til montering i loft med synligt skinnesystem.

Størrelse: 595 × 295 mm; 595 × 595 mm;

udvendigt mål på 670 × 670 mm

Udførelse: RAL 9010, glans 30; RAL 9003, glans 30; andre RAL-farver kan fås på anmodning.

Tilbehør: Filter G3; fastgørelsessæt til filteret, trykfordelingsboks (PBAEC)



Filterriste

AF

Fraluftsriste med filter og flere typer gitre/lameller. Aluminiumnet med en hældning på 0 eller 45 grader eller faste lameller med en vinkel på 45 grader.

Størrelse: 200 × 100 mm; 1200 × 600 mm

Udførelse: Anodiseret aluminium; RAL 9010, glans 30; RAL 9003, glans 30; andre RAL-farver kan fås på anmodning.

Tilbehør: Vaskbart filter G3; filterkassette G3, trykfordelingsboks (PBAF)

Installation: Clips (C), magnetophæng (G); skruemonteret (S); fingerskruemonteret (K)



Filterriste til loft

AFC

Fraluftsriste med filter og flere typer gitre; aluminiumnet med lameller med en hældning på 0 eller 45 grader eller faste lameller med en vinkel på 45 grader eller perforeret plade. Træk/slip-lukkesystem, der giver nem adgang til filteret.

Nominalstørrelser: 400 × 400 mm; 1000 × 400 mm

Loftsstørrelser: 595 × 295 mm; 595 × 595 mm; 620 × 620 mm; 670 × 670 mm; 1195 × 595 mm

Udførelse: Anodiseret aluminium; RAL 9010, glans 30; RAL 9003, glans 30; andre RAL-farver kan fås på anmodning.

Tilbehør: Filterkassette G3, trykfordelingsboks (PBAFC)

Installation: Træk/slip-system (P)



Riste med buede lameller

AC

Tilluftsriste med stilbare kurvede lameller. Mulighed for både vandrette og lodrette lameller, der kan lede luften 1-vejs eller 2-vejs.

Størrelse: 100 × 100 mm; 1500 × 500 mm; 1200 × 1200 mm

Udførelse: Anodiseret aluminium; RAL 9010, glans 30; RAL 9003, glans 30; andre RAL-farver kan fås på anmodning.

Tilbehør: Spjæld med modsatgående lameller (DGA); monteringsramme (MFA); trykfordelingsboks (PBA)

Installation: Clips (C), synlige skruehuller (V), skjult skrue (H)



Overførselsriste

AT

Luftoverførselsriste, der kan installeres i døren eller væggen, til overførsel af luft mellem lokaler.

Størrelse: 200 × 75 mm; 1200 × 600 mm

Udførelse: Anodiseret aluminium; RAL 9010, glans 30; RAL 9003, glans 30; andre RAL-farver kan fås på anmodning.

Tilbehør: Yderramme

Installation: Synlige skruehuller (V)



Lineære gulvrister

AG

Gulvrist med faste lameller med en hældning på 0 eller 15 grader med eller uden ramme og med justeringsskruer, der gør det muligt at tilpasse højden.

Størrelse: 200 × 100 mm; 1200 × 600 mm

Udførelse: Anodiseret aluminium; RAL-farver kan fås på anmodning.

Tilbehør: Spjæld med modsatgående lameller (D); snavssamler (B)



Produktoversigt – stålrister

Riste med justerbare lameller

SD

Stålrister med enkelt- eller dobbeltjusterbare lameller.

Størrelse: 200 × 75 mm; 1225 × 525 mm

Udførelse: Galvaniseret stål; RAL 9010, glans 30; RAL 9003, glans 30; andre RAL-farver kan fås på anmodning.

Tilbehør: Spjæld med modsatgående lameller (DGS); monteringsramme (MFS); trykfordelingsboks (PBS)

Installation: Clips (C), synlige skruehuller (V), skjult skrue (H)



Riste i rustfrit stål med justerbare lameller

SSD

AISI 304-riste i rustfrit stål med enkelt- eller dobbeltlameller eller faste lameller med en vinkel på 45 grader.

Størrelse: 200 × 75 mm; 1225 × 525 mm

Udførelse: AISI 304 i rustfrit stål (BA-udførelse).

Tilbehør: Spjæld med modsatgående lameller (DSS); monteringsramme (MFSS); trykfordelingsboks (PBS)

Installation: Synlige skruehuller (V), skjult skrue (H)



Buede riste

SCG

Stålrister, der buer indad eller udad, med vandrette eller lodrette lameller, som kan bruges til både tilluft og fraluft.

Størrelse: 200 × 75 mm; 1225 × 525 mm

Udførelse: Galvaniseret stål; RAL 9010, glans 30; RAL 9003, glans 30; andre RAL-farver kan fås på anmodning.

Funktioner: Radius min. 50 % af L

Installation: Synlige skruehuller (V)



Termostatriste

STH

Termostatrist til tilluft med dobbelt lameller. Retningsregulering af lodret første lamelrække tilpasses manuelt, anden række lameller indregulerer automatisk via termoaktuator ud fra den indblæste lufts temperatur.

Med termostatregulering.

Størrelse: 425 × 175 mm; 1225 × 525 mm

Udførelse: Galvaniseret stål; RAL 9010, glans 30; RAL 9003, glans 30; andre RAL-farver kan fås på anmodning

Tilbehør: Skydespjæld (DGS-3)

Installation: Synlige skruehuller (V)



Rundrørsriste

RGS

Runde tillufts- og fraluftsriste i stål med lodrette eller vandrette lameller, der kan tilpasses, til direkte installation i cirkulære kanaler.

Størrelse: 325 × 75 mm; 1225 × 225 mm

Udførelse: Galvaniseret stål; RAL 9010, glans 30; RAL 9003, glans 30; andre RAL-farver kan fås på anmodning

Tilbehør: Lamelspjæld; lige skydespjæld; skråtstillet skydespjæld

Installation: Synlige skruehuller (V)



Produktoversigt – ydervægsriste

Ydervægsriste i aluminium

WLA

Ydervægsriste i aluminium med faste lameller til tilluft og fraluft.

Størrelse: Lamelafstand 25 => 200 x 100 mm; 1500 x 1200 mm;
Lamelafstand 50 => 400 x 250 mm; 2000 x 2000 mm;
Lamelafstand 100 => 400 x 250 mm; 2000 x 2050 mm

Udførelse: Anodiseret aluminium; RAL-farver kan fås på anmodning.

Tilbehør: Fuglenet (N); insektnet (I); monteringsramme (M)

Installation: Clips (C), synlige skruehuller (V)



Ydervægsriste i stål

WLS

Ydervægsriste i stål med faste lameller til tilluft og fraluft.

Størrelse: 200 x 200 mm; 2000 x 2000 mm

Udførelse: Galvaniseret stål; RAL-farver kan fås på anmodning.

Tilbehør: Fuglenet (N); insektnet (I); EHC-opvarmning (E); monteringsramme (M)

Installation: Synlige skruehuller (V)



Cirkulære jalousiriste

YGC

Cirkulære ydervægsriste med faste lameller til tilluft og fraluft.

Størrelse: Ø80; Ø1250

Udførelse: Aluminium; galvaniseret stål

Udførelse: Ø80-500 støbt aluminium
Ø630-1250 galvaniseret stål
Standardudførelse: ubehandlet

Tilbehør: Fuglenet

Installation: Synlige skruehuller (V)





Good Thinking

Hos Lindab er Good Thinking en filosofi, der styrer os i alt vi gør. Vi arbejder hver dag på at skabe et sundt indeklima og forenkle opførelsen af bæredygtige bygninger. Vi stræber efter at designe brugervenlige, innovative produkter og løsninger og sikre en effektiv logistik og tilgængelighed. Vi forsøger hele tiden at optimere vores virksomhed så vi kan reducere vores aftryk på miljøet og klimaet. Det gør vi ved at udvikle nye metoder til produktion af vores produkter og løsninger med brug af et minimum af energi og naturlige ressourcer og derved mindske de negative konsekvenser for miljøet. Vi anvender stål i vores produktion og stål er et af få materialer, der kan genanvendes et uendeligt antal gange, uden at dets egenskaber går tabt. Det medfører et lavere CO₂-udslip i naturen og et mindre energispild.

Vi forenkler byggeriet